



Symbol / Motorola LS2208

Kézi/állványos szkenner, általános használatra, 1 dimenziós kódok olvasására



A Motorola/Symbol LS2208-as olvasója két korábbi típust vált fel, egyesítve elődeinek kedvező árfekvését, strapabíróságát és jó olvasási tulajdonságait. Ideális lehet kereskedelmi rendszerek mellett olyan munkahelyekre, ahol a kis méret és súly, valamint a nagy megbízhatóság egyaránt elengedhetetlen követelmény.

100 olvasás/sec sebességének és 43 cm-es maximális olvasási távolságának köszönhetően nemcsak a kisebb boltok kasszáinál történő azonosítást teszi egyszerűvé és zökkenőmentessé, de kiválóan alkalmazható nagy bevásárlóközpontokban, vagy könnyűipari alkalmazásokban is.

A beolvasást indíthatja a különleges két ujjal is használható nyomógommbal, de intelligens állványába helyezve az olvasó automatikusan átvált folyamatos, prezentációs, azaz kéz nélküli üzemmódba is.

A felhasználót segíti az eszköz által kibocsátott hang- és fényjelzés, valamint az olvasó tetején elhelyezett kétszínű LED. Csatlakoztathatóság szempontjából széles a választék, rendelhető billentyűzetes, soros (RS232), USB interfésszel is. Ütésálló műanyag ABS házat úgy képezték ki, hogy fogása kellemes legyen és károsodás nélkül bírja a kemény padlóra való leejtést is akár 1,5 m magasságból.

A Symbol LS2208 vonalkód olvasó 5 év garanciával rendelkezik.



Főbb jellemzők

- Akár 43 cm-es olvasási távolság
- Kiváló olvasási tulajdonság, 100 olvasás/sec
- Multi-interfész: USB, RS232, billentyűzet, WEDGE & Wand emuláció

- Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas
- A sikeres olvasást hang és fény jelzi
- 1,5 méterig ütésálló műanyag ház
- 5 év garancia

Symbol / Motorola LS2208 Technikai paraméterek

Műszaki paraméterek, olvasó:

Olvasó mérete:	63 * 152 * 84 mm
Olvasó súlya:	146 g
Szín:	Fekete, Fehér

Alkalmazói környezet:

Működési hőmérséklet:	0 C° - 50 C° (tárolási: -40 C° - 70 C°)
Páratartalom:	5 - 95 %
Ütésállóság:	ellenáll az 1,5m-ről történő leejtésnek is

Optikai paraméterek:

Olvasási technológia:	Lézer
Olvasási sebesség:	100 /sec
Olvasási távolság:	5 mil Code 39: 60-152,5 mm, 7,5 mil Code 39: 38-254 mm, 10 mil Code 39: 254-142,5 mm, 10 mil UPC 39: 0-430 mm, 20 mil Code 39: 0-585 mm, 40 mil Code 39: 0-760 mm
Olvasási szög:	30 - 65 °
Kontraszt:	20 %
Fényforrás:	650 nm vörös fény
Olvasás vissza jelzése:	Hang, Led
Külső fényérzékenység:	beltéri körülmények között használt mesterséges fényforrások nem rontják az olvasási paramétereket

Támogatott vonalkódok:

1D kódok:	Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas (pl. EAN13, CODE128)
-----------	--

Egyéb adatok:

Interfesz:	USB, RS 232 (soros), PC AT-PS2 billentyűzet, IBM 46XX, Wand Multi-interfész
Környezeti besorolás:	China RoHS, EU RoHS
Lézer besorolás:	IEC 60825-1 Class 2, CDRH Class II, Caution Laser Radiatio
Garancia:	5 év, mely kábeltörésre nem vonatkozik!
Csomag tartalma:	vonalkódozó, állvány, adatkábel, dokumentáció
Felhasználási területek:	Kis- és nagykereskedelmi környezetben termékek azonosítására Logisztikai, kórházi és laboratóriumi alkalmazásokra Elektronikai alkatrészek, áramkörök azonosításához